



SPT-8013



SPT-KBI

SPT-8013 系列

光学缩放高速球

特点：

- 水平360°连续旋转
- 水平垂直变速0.1°~360°/秒
- OSD & 菜单屏幕设计
- 水平垂直交叉弥补
- 8个秘密区域，通过密码起保护作用
- 可选缩放传感器摄像机：索尼、日立，霍尼韦尔、LG 等等
- 128个预置位设计
- 球机最大的编码：255

高速球规格

型号	SPT-8013	SPT-8013W
地址	0 ~ 225	
水平范围	0°~360° 连续	
垂直范围	0°~90° 浮动	
手动高速水平	0.1°~300° / 秒	
手动高速垂直	0.1°~120° / 秒	
当前精确度	0.10°	
预置点	128个预置点	
操作菜单	多种语言（英语，中文，德语等等）	
秘密区域（掩饰）	8个可设置区域	
部分标志显示	8个可设置区域	
恢复功能	是	
操作返回功能	是	
巡回模式	3种编程（水平/垂直/缩放，每个巡回是120秒）	
矢量扫描组	6种编程（保留时间快速预置点）	
多种协议结合	Pelco_D, Pelco_P 等等	

型号	SPT-8013	SPT-8013W
自动扫描	带变速智能编程	
高效三维扫描	是	
长焦 限速	是	
智能断电实时记忆	是	
支持摄像机	自动发觉8种摄像机 (Sony,Hitachi, Yoko,CNB,Sanyo,LG, Hitron and Samsung)	
摄像机菜单操作	是	
IP66	是	
操作温度	-30°C ~ 50°C	
操作湿度	0% ~ 90% (非凝固)	
高温操作	不可	6°C开14°C关
电压	24V AC 2A 60Hz /50Hz	
功率	35W	
解晰度	600TV 线	

CCD摄像机规格

型号	SPT-8013	SPT-8013W
图像传感器	1/4英寸 Super HAD CCD II (隔行扫描)	
有效像素	PAL- 大约440,000 像素 / NTSC - 大约380,000像素	
镜头	28x 光学变焦, 3.5mm~98mm F1.5(广角) , F3.0(长焦))	
水平分辨率	600TV线	
数字变倍	X12	
视角 (水平)	55.8° (广角端) to 2.1° (远端)	
最小物距	10 mm (广角端) to 1500 mm (远端), 默认: 300mm	
同步系统	内部 / 外部 (V-lock)	
最低照度	彩色 : 0.2Lux ;黑白 : 0.01 Lux (30IRE)	
S/N 信噪比	50 dB以上	
电子快门	1/1 到 1/10,000 秒	
	22步阶	
白平衡	自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠蒸气灯(固定/自动), 一键式,手动	
增益	自动/手动 (-3 到 28dB, 2dB 步阶)	
曝光补偿	自动, 手动, 优先模式, 亮度, EV 补偿, 背光补偿, 慢速 AE	
背光补偿	开/关	
隐私区遮掩	开 / 关 (24 位, 8 位 每屏, 14 种颜色 & 图案)	
对焦系统	自动 (灵敏度 : 正常, 低) , 一键AF,手动, 无穷大, 间隔AF, 变焦触发AF, ICR打开模式下的聚焦补偿	

型号	SPT-8013	SPT-8013W
画面特效	电子翻转, 负片, 黑白, 镜像, 彩色增强	
摄像机操作开关	有(远端变焦, 广角端变焦)	
视频输出	模拟: VBS: 1.0 Vp-p (sync negative), Y/C 数字I: Y/Cb/Cr 4 :2 :2 (comparable to ITU-R BT656)	
摄像机控制接口	VISCA (TTL signal level)	
	波特率: 9.6 Kb/s, 19.2 Kb/s, 38.4 Kb/s.	
	Stop bit: 1/2 selectable	
存放湿度	-20 to 60 °C	
操作湿度	-5 °C to +60 °C	
电源要求	6 to 12 V DC	
重量	大概. 238g (8.4 oz)	
体积(WxHxD)	50.0 x 57.5 x 89.8 mm	

系统键盘规格

型号	SPT-KB1
键盘键区	电动机械的
传达标准	RS485 / EIA485 Surge Protection
波特率	1200B / 2400B / 4800 / 9600B / 19200B
显示屏	LCD
操纵杆	三维矢量
电压输入	9VDC 300MA
重量	2.5 KG
操作温度	0°C ~ 50°C (32F ~ 122F)
操作湿度	5~95% RH 非凝固

采购信息

- SPT-8013 室内 高速球 (360°/s) 内置 (LG) 28倍 光学变焦 带私隐遮盖功能
- SPT-8013W 室外 高速球 (360°/s) 内置 (LG) 28倍 光学变焦 带私隐遮盖功能
- SPT-KB1 高速球 键盘 - 3维功能控制
- SPT-KB2 高速球 键盘 - 2维功能控制